

小型自動切換バルブ



■仕様

型式	名称	耐圧 (MPa)	配管径 (mm)	オリフィス径 (mm)	接液部材質	流路図	流路図 (実線はホームポジション)					
UV-3262S	1/16 2連3方切換	30	1.58 (1/16")	0.6	SUS316 PEEK	1						
UV-3262P					PEEK							
UV-4162S	1/16 4方切換				SUS316 PEEK	2						
UV-4162P					PEEK							
UV-6162S	1/16 6方切換				SUS316 PEEK	3						
UV-6162P					PEEK							
UV-9462S	1/16 1流路4方切換	20	1.58 (1/16")	0.6	SUS316 PEEK	4						
UV-9462P					PEEK							
UV-9662S	1/16 1流路6方切換				SUS316 PEEK	5						
UV-9662P					PEEK							
UV-9862S	1/16 1流路8方切換				10	1.58 (1/16")			0.6	SUS316 PEEK	6	
UV-9862P										PEEK		
UV-3234P	Φ3 2連3方切換	1	3	2			PEEK PTFE					
UV-4134P	Φ3 4方切換						PEEK PTFE					
UV-6134P	Φ3 6方切換						PEEK PTFE					
UV-9434P	Φ3 1流路4方切換						PEEK PTFE					
UV-9634P	Φ3 1流路6方切換				PEEK PTFE							
UV-9834P	Φ3 1流路8方切換				PEEK PTFE							

■共通仕様

電源	DC24V (AC100~120V入力、DC24V出力、電源アダプタ付属)
外觀寸法	W50×H100×D307(奥行きは、型式により多少変化します)
リモート入力	リレー接点又はホトカプラ入力 ● UV-3・・・、UV-4・・・、UV-6・・・型 ホームポジション切換およびスイング切換 ● UV-9・・・型 ホームポジション切換およびステップ(ロータリー)切換
リモート出力	ホトカプラ、オープンコレクタ出力 容量35V 15mA ● UV-3・・・、UV-4・・・、UV-6・・・型 ホームポジションおよびマーカ一出力 (ポジション2からホームポジションに切り替わるときに出力) ● UV-9・・・型 ホームポジション出力(BCD)

